Roland®

VersaEXPRESS RF-640 8-COLOR

Impresora de Inyección de Tinta de Gran Formato

# USTED NUNCA HA VISTO COLORES COMO ESTOS

Con un rendimiento mecánico y una resolución de impresión excepcional, además de nuevas opciones de tintas de ocho colores, la nueva RF-640 8 Color le ofrece un nuevo mundo de reproducción cromática y calidad de impresión. Con la más amplia gama de colores en su clase, usted puede reproducir colores ultra-vivos, generar colores específicos de marcas, y crear imágenes brillantemente fotorrealistas.

Cree gráficos de alta gama para ferias comerciales, interiores de tiendas, promociones de ventas y más.

Imprima deslumbrantes gráficos y retroiluminaciones para puntos de venta, eventos y más.

Obtenga sobresalientes resultados de impresión con un nivel totalmente nuevo de complejidad cromática y detalle.

## *La Diferencia de Impresión de Ocho Colores*

Con su exclusiva configuración de CMYK, además de Negro Ligero, Rojo, Verde y Naranja (CMYKLk + ReGrOr), usted puede expandir sus habilidades cromáticas para impresiones de alta resolución y fácilmente configurar colores para las principales muestras de color de la industria.

# Aspectos Destacados

Un cabezal de impresión enchapado en oro reduce la estática, optimiza la calidad de impresión y prácticamente elimina el efecto de banda cromática.

Incluye un sistema de rebobinado para una impresión sin supervisión y una estabilidad a altas velocidades.

Combine a la perfección su impresora RF-640 8 Color con una cortadora Roland para cortar contornos de etiquetas, calcomanías y más.

Un calentador incorporado de dos etapas seca rápidamente las impresiones y controla de forma precisa el calor correcto para cada sustrato.

Con Roland OnSupport, obtenga alertas de e-mail en su computadora o dispositivo inteligente cuando la tinta esté agotándose o un trabajo haya finalizado.

Ubique y descargue fácilmente perfiles de Roland y otros importantes proveedores de perfiles de sustratos en el Centro de Perfiles Roland.

# Especificaciones

| | | |
|---|---|---|
| **Tecnología de impresión** | Inyección piezoeléctrica de tinta | |
| **Sustratos aceptables** | Ancho: | De 259 a 1.625 mm (de 10,2 a 64 plg) |
| | Grosor: | Máx. 39 mil (1 mm) con recubrimiento |
| | Diámetro exterior de rollo: | Máx. 210 mm (8,3 plg) |
| | Peso: | Máx. 40 kg (88 lb) |
| | Diámetro de núcleo: | 76,2 mm (3 plg) / 50,8 mm (2 plg) |
| **Ancho de impresión** | Máximo de 1.615 mm (63,6 plg) | |
| **Resolución de impresión** | Máxima de 1.440 dpi | |

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensiones (con soporte)** | Ancho: | 2.575 mm (101,4 plg) |
| | Profundidad: | 795 mm (31,1 plg) |
| | Altura: | 1.270 mm (50 plg) |
| **Tinta** | Tipo: | ECO-SOL MAX 3: cartuchos de 500 ml (CMYK, Lk); INKU EGS: cartuchos de 500 ml (Rojo, Naranja y Verde) |
| | Colores: | 8 colores (CMYKLk + ReGrOr) |
| **Conectividad** | Ethernet (10 BASE-T / 100 BASE-TX, conmutación automática) | |
| **Requisitos de alimentación** | De 100 a 120 V CA ±10%; 8,1 A; de 50 a 60 Hz; o De 220 a 240 V CA ±10%; 4,1 A; de 50 a 60 Hz | |

ABINGRAF ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - ENTREGAMOS CAPACITACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO EN CHILE